ACCORDTEC

БЛОК ПИТАНИЯ
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
12/30-2 DIN

Руководство по эксплуатации

Назначение

Блок питания стабилизированный (далее — блок питания) 12/30-2 DIN предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,0А.

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с данным руководством.

Эксплутационные режимы

Диапазон температур: от +10°С до +40°С.
Относительная влажность воздуха: не более 80%.
Блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания на выходе.

Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
		12/30-2 DIN
1	Напряжение сети, В~	100-240
2	Частота тока, Гц	47-63
3	Номинальный ток нагрузки, А	3,0
4	Максимальный ток нагрузки, А	3,5
5	Выходное напряжение, В	12,6±0,2
6	Габаритные размеры, мм	98 x 78 x 57
7	Масса, кг (не более)	0.206

Указания по технике безопасности

Запрещается включать блок питания в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Подготовка к работе и правила эксплуатации

Подключите кабель сетевого питания (~220В) к соответствующим клеммам ( ) соблюдая фазировку. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к клеммам “НАГРУЗКА”. При подключении блока питания соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для эксплуатации внутри помещений. Блок питания имеет регулировку напряжения на выходе в диапазоне от 12В до 14.5В. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора .

Правила хранения

Блок питания следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока питания в течение 5 лет с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

— выхода из строя блока питания вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;

— выхода из строя блока питания вследствие механических повреждений.