

## Устройство разблокировки дверей ST-ER125D-GN

- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Восстанавливаемая кнопка активации
- Кнопка активации срабатывает при усилии 25Н
- Флажок желтого цвета, индицирующий активацию кнопки
- Восстановление с помощью ключа, идущего в комплекте
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей (УРД) ST-ER125D-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

### Управление замком и сигнализация срабатывания

Устройство имеет 2 группы контактов (ОБЩ, НЗ, НР), одна из которых предназначена для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте с УРД идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы, предотвращающей случайную активацию.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	ST-ER125D-GN
<b>Активация:</b>	Восстанавливаемая кнопка активации
<b>Усилие активации кнопки:</b>	25Н
<b>Контакты:</b>	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
<b>Коммутируемая мощность:</b>	3 А, 30 В DC; 3 А, 250 В AC
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной, врезной
<b>Класс защиты:</b>	IP24
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -30 до +60 °C без конденсации
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	88x88x60 мм
<b>Вес:</b>	160 г

### Аксессуары

ST-ER115C	Дополнительная крышка из прозрачного пластика (одна входит в комплект)
ST-ER125K	Дополнительный ключ восстановления (один входит в комплект)