

EC-UU002-5-PVC-GY

Кабель NETLAN UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305м

- ✓ Скорость передачи - 100Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Двухпарный кабель на основе витой пары применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель EC-UU002-5-PVC-GY содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в незкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.



2 витые пары медных одножильных проводников в оболочке из полиэтилена высокой плотности

Разрывная нить

Прочная ПВХ оболочка

Маркировочная надпись*:

NETLAN EC-UU002-5-PVC-GY UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 2P CATEGORY 5 PVC (Hr(B))

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

EC-UU002-5-PVC-GY

Базовая комплектация:

Кабель 305м.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B
Устройство для заделки витой пары: EC-3540, NMC-3640R
Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся:
TCT-CV100-25, TCT-CV150-35, TCT-CV200-48,
TCT-CV150-25, TCT-CV200-35, TCT-CV300-48,
TCT-CV200-25, TCT-CV300-35, TCT-CV400-48
Основания для стяжек:
NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Артикул	ЕС-UU002-5-PVC-GY
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	2
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5
Внешний диаметр оболочки, мм	4,1
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	18,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200х300х300 / 420х320х320
Гарантия	1 год

Артикул	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
ЕС-UU002-5-PVC-GY	5	UTP	Для внутренней прокладки	Серый	305	0,0180 / 0,0430	5,25 / 11,5

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.