

Паспорт изделия

DS-H208UA

8-канальный HD-TVI регистратор


DS-H208UA



Ключевые особенности:

- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
- 8 каналов
- Передача звука по коаксиальному кабелю (AoC)
- Запись видео с разрешением до 5 Мп HD-TVI/ 6 Мп IP
- 1 SATA HDD до 10 ТБ
- 4/1 аудио входа/выхода
- 8/4 тревожных входов/выходов
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet

Интерфейсы задней панели



Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	8	RS-485
2	Аудиовход	9	Источник питания
3	Аудиовыход	10	Вкл./ Выкл.
4	VGA	11	Заземление
5	HDMI	12	Видеовыход
6	USB	13	Тревожные вход/выход
7	LAN		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

		DS-H208UA
Видео/аудиовход		
Формат видеосжатия	H.265 Pro/H.265+/ H.265/H.264+/ H.264	
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры	8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)	
IP-камеры	по умолчанию 2 канала (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)	
Стандарт аудиосжатия	G.711u	
Аудиовход	4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), до 8-ми по технологии AoC, (1 канал может использоваться для двустороннего аудио)	
Видео/аудиовыход		
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC)	
Разрешение вывода	HDMI: 4K(3840x2160)/30Гц, 2K(2560x1440)/60Гц, 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576	
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ)	
Запись		
Количество потоков	2	
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/c HD-TVI канал: 5Мп@10к/c, 4Мп@15к/c, 3Мп@15к/c, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/c AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/c IP-канал: 6 Mp@25к/c	
Дополнительный поток	WD1/4CIF/CIF@25к/c	
Тип потока	Видео, видео и аудио	
Битрейт видео	32кбит/с — 10Мбит/с	
Битрейт аудио	64кбит/с	
Синхронное воспроизведение	8 каналов	
Входящий поток	128 Мбит/с	
Сеть		
Удаленные соединения	128	
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Жесткий диск		
SATA	1 SATA	
Объем	До 10 ТБ	

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet
USB-интерфейс	1 USB 2.0 1 USB 3.0
Последовательный интерфейс	1 RS-485 полудуплекс
Тревожные вход/выход	8/4
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 20Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	315 × 242 × 45 мм
Вес	≤2кг (без HDD)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (° С)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше+55(° С), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.